

# FULLBOARD ACCESS MÜDAHALE KAPAKLARI



## Access Üstten Oturtmalı

Değişken ölçü seçeneklerine sahip, asma tavan uygulamalarında kullanılan üstten oturtmalı müdahale kapağıdır.

### Özellikler

|                |                                                   |
|----------------|---------------------------------------------------|
| Alüminyum      | : +200 °C, Elektrostatik boya                     |
| Yapıştırıcı    | : Poliüretan                                      |
| Kuvvet         | : -40 °C - +90 °C,                                |
| Kenar Sertliği | : 50                                              |
| Sertleşme      | : 3-4 mm/24h                                      |
| Emniyet Teli   | : Galvaniz, 2mm                                   |
| Alçı Plaka     | : Fullboard S 12,5 mm<br>Fullboard Vivi S 12,5 mm |

## Access Dokunmatik Mentешeli

Değişken ölçü seçeneklerine sahip, asma tavan uygulamalarında kullanılan üstten oturtmalı müdahale kapağıdır.

### Özellikler

|                |                                                   |
|----------------|---------------------------------------------------|
| Alüminyum      | : +200 °C, Elektrostatik boya                     |
| Yapıştırıcı    | : Poliüretan                                      |
| Kuvvet         | : -40 °C - +90 °C,                                |
| Kenar Sertliği | : 50                                              |
| Sertleşme      | : 3-4 mm/24h                                      |
| Emniyet Teli   | : Galvaniz, 2mm                                   |
| Alçı Plaka     | : Fullboard S 12,5 mm<br>Fullboard Vivi S 12,5 mm |

*Yangına Dayanımlı müdahale kapaklarında alçı plaka Fullboard F12,5 mm*